



Tubo corrugato Doppia Parete per canalizzazioni elettriche e per telecomunicazioni

Tubo in polietilene a doppia parete coestrusa, corrugata esternamente per conferire un'elevata resistenza allo schiacciamento, ondulata internamente per facilitare il passaggio e l'alloggiamento dei cavi elettrici o per le telecomunicazioni



CARATTERISTICHE:

Materiale: Polietilene HD (parete esterna) Polietilene LD (parete interna)

Lunghezza rotoli :50-25m (D40-50-63-75-90 disposti su pallet filmati)

Manicotto di giunzione a corredo dotato di alette di fissaggio

Filo in poliammide preinserito nei rotoli

Colori disponibili: Nero (Rosso -Verde su richiesta)

Resistenza ai raggi UV: garanzia 6 mesi

Temperatura minima limite di stoccaggio e trasporto -25 °C

Temperatura massima limite di stoccaggio e trasporto: 60°C

Resistenza allo schiacciamento: $\geq 5\%$ 450 N a 23°C

Resistenza alla prova d'urto a -5°C con masse battenti da 5 Kg e altezze di caduta variabili

Norme di riferimento: EN 61386-1:2008 + EN 61386-24:2010 classe N

Marchi: IMQ – CE- NF riportati nella marcatura impressa sul rotolo e nell'etichetta

sul manicotto



Diametro esterno	Diametro interno	ROTOLI DA 50 m	m/paletta	ROTOLI DA 25 m	m/paletta
		Codice articolo		Codice articolo	
40	30	CFR40 50	1600	CFR40R25	1500
50	40	CF R50 50	1600		
63	50	CF R63 50	400	CF R63R25	400
75	61	CF R75 50	350		
90	75	CF R90 50	300	CF R90R25	225
110	92	CF R110 50			
125	105	CF R125			
160	136	CF R160			
200	175			CF R 200	



EMP Evolution Srl

Via dell'Economia 6 45030 Occhiobello (RO)

TEL. +39 0425-750780 - FAX. +39 0425-750607

E-mail : info@empevolution.it - commerciale@empevolution.it